

مشخصات فنی دستگاه لیبل پشت چسب دار

- 1- دستگاه مجهز به سیستم کنترل PLC از نوع Fatek می باشد.
- 2- سنسور تشخیص حرکت لیبل با برند Lauze electronic sick می باشد.
- 3- سنسور تشخیص بطری با مارک Pepperl Leaz یا Autonics است.
- 4- ماشین مجهز به یک متر نوار نقاله قابل تنظیم در بالای بطری جهت تثبیت حرکت بطری از جنس استیل 304 و تسمه تایم مارک Marshall و دنده فولی فابریک می باشد.
- 5- ماشین دارای نوار نقاله از جنس استیل 304 با عرض 9 سانتیمتر و طول 3 متر و دارای برس مخصوص جهت چسباندن لیبل می باشد.
- 6- سرعت ماشین لیبل زن متناسب با طول لیبل می باشد. تحت استاندارد بین 2000 تا 6000 بطری در ساعت می باشد.
- 7- مجهز به واحد فاصله انداز بین بطری ها بوده که این فاصله توسط اینورتر قابل تنظیم می باشد.
- 8- HML دستگاه مارک اینوت یا پنل مستر است.
- 9- تمامی تغییرات بر روی صفحه تاچ قابل تنظیم است و دارای سیستم عیب یابی خودکار است.
- 10- تمام قطعات این دستگاه صفحه تاچ لیبل، پایه ها، غلتک رولیک ها ماشین کاری شده و با ابزار دقیق لیزر و واترجت برشکاری شد.
- 11- تمام قطعات از جنس استیل 304 با آلومینیوم آلیاژی 7000 بوده و تمام قطعات آلومینیوم آنالیز شده می باشد.
- 12- تمامی قسمت های دستگاه دارای پیچ تنظیم بوده تاچ لیبل، فاصله انداز، روگیر رپرآم که اپراتور به راحتی می تواند ماشین را تنظیم نموده و میزان راندمان تولید را افزایش دهد.
- 13- ماشین دارای سیستم کشنده لیبل که مجهز به استپ موتور با برند لیدشاین بوده و برای حرکت طولبی و سرعت و شتاب لیبل قابل تنظیم است.
- 14- اینورترها برند IMaster یا مارک اینوت می باشد.
- 15- کنتاکتور و لوازم برقی از مارک Schneider یا Siemens است.
- 16- ابعاد 110 سانت عرض 160 سانت طول 150 سانت ارتفاع .
- 17- دستگاه دارای دوازده ماه گارانتی سخت افزاری و ده سال خدمات پس از فروش لوازم مکانیکی از تاریخ حمل می باشد.

